



Robuste, simple, astucieux :  
une fiabilité optimisée pour l'air comprimé

FONOCOMPACT PRO 1,5-7,5 kW / 2-10 ch



# FONOCOMPACT PRO : l'assistant optimal de votre atelier

Le compresseur à pistons Ceccato FONOCOMPACT PRO, qui n'a pas son égal, associe des performances élevées à un grand confort d'utilisation. Extrêmement silencieux et facile à utiliser, il fournit à votre atelier un accès direct à une assistance pneumatique aussi puissante que fiable. Grâce à leur plage de puissance étendue (de 2 à 10 ch) et à des options de traitement et de stockage de l'air flexibles, les modèles FONOCOMPACT PRO sauront toujours répondre à vos besoins.



## Fonctionnement extrêmement silencieux

La conception optimisée de son capot réduit le niveau de bruit.



## Simplicité d'utilisation

Panneau de commande intuitif, doté d'un manomètre et d'un compteur horaire.



## Compact

Conception tout-en-un qui réduit l'espace occupé par l'appareil.



## Solution d'air de qualité intégrée

Si vous avez besoin d'un air sec et de bonne qualité, la gamme FONOCOMPACT PRO est disponible avec un sécheur frigorifique intégré, pour une solution compacte tout-en-un.



# Un modèle proactif et flexible

## Haute performance

La gamme FONOCOMPACT PRO est compacte, mais elle en a dans le ventre ! Sa nouvelle pompe écoénergétique est conçue pour vous offrir des performances élevées ainsi qu'une fiabilité supérieure. Un ventilateur dédié facilite le fonctionnement de l'appareil, même dans les endroits chauds et poussiéreux.



## De nombreuses options de stockage

Afin d'optimiser la stabilité du débit d'air, la gamme FONOCOMPACT PRO propose toute une série d'options de stockage de l'air. Pour les utilisateurs dont l'espace disponible est limité, la version de l'appareil montée sur châssis est associée à un réservoir d'air de 27 litres. S'il vous faut plus de stockage, les modèles sur réservoir proposent des réservoirs de 270 ou 500 litres.

## Toujours fiable

Lorsque vous êtes bien occupé, vous devez pouvoir compter sur votre compresseur en toutes circonstances. La pompe à piston du modèle FONOCOMPACTPRO, hautement efficace, propose une faible vitesse de rotation et vous offre une fiabilité totale, ainsi qu'une longue durée de vie.



## Le modèle FONOCOMPACT PRO adapté à vos besoins

### FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3

**2-3 ch / 1,5-2,2 kW**

- Extrêmement silencieux, pour un fonctionnement plus convivial dans l'atelier.
- Assemblage et entretien faciles.
- Réservoir d'air de 27 litres intégré, pour une alimentation en air plus stable.
- Conçu pour garantir votre sécurité, avec sa mousse d'isolation ignifuge et son protège-courroie en métal.
- Idéal pour les petits travaux à finalité pneumatique.

### FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5

**3-5,5 ch / 2,2-4 kW**

- La nouvelle pompe NS31 propose des performances et une fiabilité optimisées.
- Le capot a été conçu tout spécifiquement pour réduire le bruit.
- Modèle monté sur châssis ou sur réservoir (de 270 ou 500 litres).
- Conception tout-en-un qui réduit l'encombrement.
- Idéal pour les stations-service automobiles.

### FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10

**5,5-10 ch / 4-7,5 kW**

- Options de stockage de l'air flexibles grâce aux modèles sur châssis et sur réservoir (de 270 et 500 litres).
- Système de refroidissement robuste doté d'un ventilateur dédié, pour un fonctionnement fiable en toutes circonstances.
- Peut être doté d'un sécheur intégré, afin de constituer une solution d'air de qualité tout-en-un.
- Idéal pour tous les ateliers, par exemple en menuiserie.



Fonctionnement  
extrêmement  
silencieux



Compact



Simplicité  
d'utilisation



Réservoir intégré



Fiabilité accrue



## FONOCOMPACT PRO 27 F2 - 27 F3 2-3 ch

Description	Puissance		Pres- sion	Pompe	Régime de la pompe	Cylindrée		Réservoir	Bruit	Tension	Dimensions	Poids	Démarrage	Sortie
	HP	kW	bar	Type	Min <sup>-1</sup>	l/min	m <sup>3</sup> /h	L.	Lp (4 m)	V / ph / Hz	L x l x H	KG	DOL/YD	Connexion
FONOCOMPACT PRO 27 F2SM	2	1,5	10	NS12S	1075	255	15,3	27	61	230/1/50	797x457x845	86	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F2S	2	1,5	10	NS12S	1075	255	15,3	27	61	400/3/50	797x457x845	86	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3SM	3	2,2	10	NS12S	1350	320	19,2	27	62	230/1/50	797x457x845	87	DOL	1/4" G
FONOCOMPACT PRO 27 F3S	3	2,2	10	NS12S	1350	320	19,2	27	62	400/3/50	797x457x845	87	DOL	1/4" G



Performances  
de pointe



Fonctionnement  
extrêmement  
silencieux



De nombreuses  
options de  
stockage



Compact



Fiabilité accrue

## FONOCOMPACT PRO 100 F3 / FONOCOMPACT PRO 500 F5 3-5 ch

Description	Puis- sance		Pres- sion	Pompe	Régime de la pompe	Cylindrée		Résér- voir	Bruit	Tension	Dimensions	Poids	Démarrage	Sortie
	HP	kW	bar	Type	Min <sup>-1</sup>	l/min	m <sup>3</sup> /h	L.	Lp (4 m)	V / ph / Hz	L x l x H	KG	DOL/YD	Connexion
FONOCOMPACT PRO 100 F3SM	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	100	65	230/1/50	1002x1227x580	123	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 100 F3S	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	100	65	400/3/50	1002x1227x580	123	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3SM	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	270	65	230/1/50	1522x580x1242	167	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270s F3S	3	2,2	10	NS19S	1050	393	23,6	270	65	400/3/50	1522x580x1242	167	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3SM	3	2,2	11	NS31	1050	444	26,6	270	65	230/1/50	1522x580x1242	175	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F3S	3	2,2	11	NS31	1050	444	26,6	270	65	400/3/50	1522x580x1242	175	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F4S	4	3	11	NS31	1300	553	33,2	0	69	400/3/50	750x580x710	112	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F4S	4	3	11	NS31	1300	553	33,2	270	69	400/3/50	1522x580x1242	176	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	0	69	400/3/50	750x580x710	113	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	270	69	400/3/50	1522x580x1242	177	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F5S	5,5	4	11	NS31	1400	598	35,9	500	69	400/3/50	1937x600x1348	217	DOL	3/4" G



Performances de pointe



Fonctionnement extrêmement silencieux



De nombreuses options de stockage



Compact



Un air de qualité

## FONOCOMPACT PRO F6 / FONOCOMPACT PRO 500 F10 5,5-10 ch

Description	Puissance		Pres-sion	Pompe	Régime de la pompe	Cylindrée		Réservoir	Bruit	Tension	Dimensions	Poids	Démarrage	Sortie
	HP	kW	bar	Type	Min <sup>-1</sup>	l/min	m <sup>3</sup> /h	L.	Lp (4 m)	V / ph / Hz	L x l x H	KG	DOL/YD	Connexion
FONOCOMPACT PRO F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	0	65	400/3/50	1045x741x955	153	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	0	65	400/3/50	1045x741x955	157	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	270	65	400/3/50	1517x741x1487	220	DOL	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 270 F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	270	65	400/3/50	1517x741x1487	224	YD	1/2" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6S	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x741x1593	253	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XS	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x741x1593	257	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6SE	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x767x1596	265	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F6XSE	5,5	4	11	NS39	1010	660	39,6	500	65	400/3/50	1943x767x1596	269	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8S	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	0	68	400/3/50	1045x741x955	229	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F8XS	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	0	68	400/3/50	1045x741x955	235	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8S	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x741x1593	355	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XS	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x741x1593	361	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8SE	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x767x1596	367	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F8XSE	7,5	5,5	11	NS39	1140	750	45,0	500	68	400/3/50	1943x767x1596	371	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10S	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	0	66	400/3/50	1045x741x955	248	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO F10XS	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	0	66	400/3/50	1045x741x955	254	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10S	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x741x1593	393	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XS	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x741x1593	399	YD	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10SE	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x767x1596	411	DOL	3/4" G
FONOCOMPACT PRO 500 F10XSE	10	7,5	11	NS59	810	1020	61,2	500	66	400/3/50	1943x767x1596	415	YD	3/4" G

X = démarrage étoile-triangle E = sécheur intégré



Contactez votre représentant local :

[www.ceccato.com](http://www.ceccato.com)

6999140540



#### ENGAGEMENT

L'engagement définit parfaitement les opérations d'entretien : un service professionnel assuré par des personnes compétentes à l'aide de pièces d'origine de grande qualité.

#### CONFIANCE

La confiance se gagne en respectant nos promesses pour offrir des performances fiables et continues, ainsi que des équipements durables.

#### EFFICACITÉ

L'efficacité des équipements est garantie par un entretien régulier. Les pièces et services d'origine constituent un levier essentiel à l'efficacité de l'organisation de service.

© 2020, Ceccato. Tous droits réservés. Toutes les marques, les noms de produits, les noms d'entreprise, les marques déposées et les marques de services mentionnés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Nous travaillons constamment au développement et à l'amélioration de nos produits.

Par conséquent, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications produit sans préavis. Les illustrations n'ont pas de valeur contractuelle.

